

Neutrol L



Envase 5 Lts.

Producto líquido para conservar el disolvente de la Limpieza en Seco en buenas condiciones.

Aplicación

Después de haber limpiado el destilador introducir Neutrol L en su interior.

Dosificación aconsejada:
Para máquinas de percloroetileno:
3 - 5 ml de Neutrol L por kg. de capacidad de la máquina.

Para máquinas de fluorocarbono 113:
1,3 - 2,5 ml de Neutrol L por kg. de capacidad de la máquina.

Para máquinas de tricloroetano 111:
6 - 10 ml de Neutrol L por kg. de capacidad de la máquina.

Es conveniente controlar periódicamente el pH del disolvente para poder aumentar o disminuir la cantidad de Neutrol L de acuerdo con su evolución. Puede hacerse a partir del separador de agua de la máquina.

Composición

Solución líquida de una combinación de sustancias neutralizantes y estabilizantes.

Propiedades

Neutrol L puede emplearse con percloroetileno, fluorocarbono 113 y tricloroetileno 111.

Neutrol L es un líquido alcalino, soluble en disolvente, con gran capacidad de neutralizar los residuos ácidos que aparecen en la destilación.

Neutrol L reduce los riesgos de corrosión metálica de la máquina de seco.

Neutrol L elimina los malos olores que aparecen en la descomposición de los ácidos grasos y confiere a las prendas un olor fresco y agradable.

Neutrol L asegura una perfecta destilación y mantiene el disolvente neutro y estabilizado.

Neutrol L es un producto especialmente elaborado para las modernas máquinas de circuito cerrado que tiene residuos líquidos en el destilador.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre, 16 -08110 Montcada i Reixac
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:
<http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com