

Ledermatic



Envase de 10 / 50 / 120 Kgs.

Acabador para lavado en agua de piel que confiere a la piel un tacto lleno y un aspecto brillante.

Características físico-químicas

Aspecto: Aceite de color amarillento
Composición química: Mezcla de aceites sintéticos emulsionables
Calidad iónica: No iónico
PH del producto: 6 - 6'5
Compatibilidad: Buena con productos aniónicos, no aniónicos y catiónicos
Solidez a la luz: Buena
Manipulación y almacenamiento: Optima conservación en condiciones ambientales normales
Estabilidad en presencia de ácido: Buena
Estabilidad en presencia de alcalis: Buena
Estabilidad en presencia de salino: Buena
Contenido total de sustancia activa: 100%

Propiedades

Ledermatic está especialmente indicado para el tratamiento de la piel en agua con el sistema I.B.W. IDRO BIO WASH.

Ledermatic viene precedido de un lavado con el producto DELAVON SOL 50 y un engrase con BIOFAT.

Ledermatic tiene propiedades detergentes y engrasantes. La principal característica del producto es su polivalencia. Puede ser aplicado como reforzador de limpieza, engrasante o acabador, cabe destacar sin embargo que el poder engrasante y acabador del producto es muy superior al de limpieza. Es notorio el brillo que adquiere la prenda una vez tratada, así como el aspecto aterciopelado y la mano mórvida.

Aplicación

Para una correcta aplicación de Ledermatic, es conveniente consultar el proceso del Sistema de Lavado en Agua I.B.W. Habitualmente se debe aplicar después del detergente Delavon Sol 50, durante aproximadamente 20 minutos en el mismo baño o mejor en un baño nuevo con una temperatura del agua entre 45 y 50°. La dosificación recomendada es de 50-80gr. de producto por kg. de ropa

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:
<http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com