

GENERADORES BIELLE DE CARGA MANUAL

Generador Bielle Mod.F-42 LP



Generador con caldera de acero inoxidable de 5'5 Lts.
Caldera de acero inoxidable AISI 304 de 5,5 Lts. (nivel adecuado de trabajo 4'2 Lts.).
Con plancha Jolly. De temperatura regulable que permite planchar cualquier tipo de fibras
Resistencia caldera: 2 x 900 W.
Resistencia plancha 800 W.
Tapón de seguridad con válvula, presostato, doble termostato y manómetro indicador de la presión.
Electroválvula de salida de vapor con regulador de caudal.
Grifo de purga y tubo de nivel.
Timbre de aviso de falta de agua.
Interruptores luminosos independientes para la plancha y para la caldera.
Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta de agua.
Conexión a 220-230V. Monofásico.
Peso 16 Kg.
Medidas caldera: ancho 270 mm./ fondo: 350 mm. / alto: 400 mm.
Medidas del carrito: altura 760 mm. / base 500 x 500 mm. **Carrito con ruedas incluido**

Generador Bielle Mod.1F08



Generador con caldera de acero inoxidable de 4'5 Lts (nivel adecuado de trabajo de la caldera de 3,3 Lts).
Plancha de mano "Lemm". de temperatura regulable que permite planchar cualquier tipo de fibras
Resistencia caldera: 1300 W.
Resistencia plancha 800 W.
Tapón de seguridad con válvula, presostato, termostato y manómetro indicador de la presión.
Electroválvula de salida de vapor con regulador de caudal.
Grifo de purga y tubo de nivel.
Timbre de aviso de falta de agua.
Interruptores luminosos independientes para la plancha y para la caldera.
Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta de agua.
Conexión a 220-230V. Monofásico.
Peso 11.5Kg
Medidas caldera: ancho:250mm./fondo: 340mm/ alto:280mm
Carro NO incluido.

Generador Bielle Mod.1F07R



Generador con caldera de acero inoxidable de 2'8 Lts. (nivel adecuado de trabajo de la caldera de 2,3 Lts).
Plancha de mano "Lemm". De temperatura regulable que permite planchar cualquier tipo de fibras
Resistencia caldera: 900 W.
Resistencia plancha 800 W.
Tapón de seguridad con válvula, presostato, termostato y manómetro indicador de la presión.
Electroválvula de salida de vapor con regulador de caudal.
Timbre de aviso de falta de agua.
Interruptores luminosos independientes para la plancha y para la caldera.
Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta de agua.
Conexión a 220-230V. Monofásico.
Peso 9Kg
Medidas caldera: ancho:250mm./fondo: 330mm/ alto:250mm
Carro NO incluido.

Generador Bielle Mod.1F31



Generador con caldera de 2,3 Lts. (nivel adecuado de trabajo de la caldera de 1.8 Lts).
Resistencia caldera: 1.000 W.
Resistencia plancha 800 W.
Tapón de seguridad con válvula, presostato, termostato y manómetro indicador de la presión
Electroválvula de salida de vapor (no regulable)
Interruptor luminoso
Timbre de aviso de falta de agua.
Sistema de seguridad que desconecta la caldera en caso de falta de agua.
Conexión a 220-230V. Monofásico.
Peso 9Kg
Medidas caldera: ancho:270mm./fondo: 340mm/ alto:270mm
Carro NO incluido.

CARRITO CON RUEDAS



PARA GENERADORES 1F08-1F07R-1F31
Medidas carro: ancho:50cm fondo:50cm alto: 74cm
Medidas base: 345mm x 275mm.